

Ytelseserklæring

S-31A-CRP-2012/06/20-NO



PRODUKT

Produkt type Innsats i platestål
Typebetegning S-31A
Serienummer Se merkeskilt på produktet
Bruksområde Oppvarming av rom
Brensel Ren ved

PRODUSENT

Navn Nordpeis AS
Adresse Gjellebekkstubben 11
3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP System 3
Standard EN 13229:2001 NS 3058 NS 3059
Testinstitutt Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
& SP Fire Research AS Norwegia, NB1084
har kontrollert deklart ytelse og utstedt
testraport no. RRF- 40 09 2200 & SP 102044.24A

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Reaksjon ved brann	A1 WT	EN 13229:2001
Minimumsavstander til ikke-brennbart materiale	15 mm bak 15 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glødd	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Oksygennitritt ved 13% O ₂ Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂ Partikkelinnhold ved 13 O ₂	CO = 0,09 % Vol NOx = 98 mg / m ³ OGC = 94 mg / m ³ PM = 20 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 6,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 277 °C	
Virkningsgrad	η = 80,4 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS